# V E N D O M E

C O L L E C T I O N

REVESTIMENTO · WALL TILE

PASTA ROJA / RED BODY · CEMENTO / CONCRETE · REVESTIMIENTO / WALL TILE · MATE / MATT · MULTITONO V2 / MULTITONE V2

COLORES / COLOURS



BLANCO



LD BLANCO

| FORMATO / SIZE | ACABADO / FINISHED | GRUPO / GROUP |
|---|---|---|
| 25X75 cm. *10"X30"* | Mate/Matt | **BIII** |

UNE-EN 14411:2016

| DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION | | NORMA / STANDARD | VALOR DEL TEST / TEST VALUE | RESULTADO / RESULT |
|---|---|---|---|---|
| ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION | | UNE-EN-ISO 10545-3 | Ev>10% | **Cumple / Complies** |
| FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH | | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 600 N | **Cumple / Complies** |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE | | UNE-EN-ISO 10545-4 | ≥ 12 N/mm2 | **Cumple / Complies** |
| ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION | | UNE-EN-ISO 10545-7 | - | - |
| RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE | | UNE-EN-ISO 10545-11 | Requerido / Requested | **Cumple / Complies** |
| RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE | | UNE-EN-ISO 10545-12 | - | - |
| RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE | PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y ADITIVOS PISCINAS / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Mínimo clase B / Minimum class B | **Cumple / Complies** |
| | ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ACIDS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado/ Declared value | **Mínimo clase LB / Minimum class LB** |
| | BASES A BAJA CONCENTRACIÓN/ LOW CONCENTRATION OF ALKALIS | UNE-EN-ISO 10545-13 | Valor declarado/ Declared value | **Mínimo clase LB / Minimum class LB** |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS | | UNE-EN-ISO 10545-14 | Minimo clase 3 / Minimum class 3 | **Cumple / Complies** |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE | | UNE-41901 EX Péndulo / Pendulum | | - |
| | | BS 7976-2:2002 +A1:2013 Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV) | | - |
| | | ANSI A137. 1: 2017. 9.6 Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.) | | - |
| | | DIN 51130:2014-5 Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform) | | - |
| | | DIN 51097 Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas | | - |
| RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS) | | EN-101 | Valor declarado/ Declared value | **Mínimo 3 / Minimum 3** |

Dpto. Control de Calidad

FECHA: 19/07/2022